

ELEVAH 51 MOVE[®] picking



Elevah 51 Move[®] to jedyna samojezdna drabina automatyczna wykonana w całości z aluminium, o niedużej wadze 335kg i udźwigu 200kg.
Elevah 51 Move[®] is the only self-propelled automatic ladder made entirely of aluminum, by restrained weight, 335 kg, and with a payload of 200 kg.

Bardzo łatwa w obsłudze, osiąga wysokość roboczą 5,10 m i gwarantuje szybką i bezpieczną pracę. Przemieszczanie z prędkością do 7 km/h. Extremely easy to handle, it reaches 5-10 m of height and guarantees quick and safe operations, quick self-propelled movements: 7 m/h of maximum speed.

Mały promień skrętu - obraca się w miejscu. Easy to manoeuvre and safe, with high turning radius: It turns on itself.

Może być obsługiwana z uprawnieniami na wózek widłowy. Can be supported privileges for forklift.



**WSZYSTKO ZAWSZE
POD KONTROLĄ
EVERYTHING ALWAYS
UNDER CONTROL**

Pojedynczy joystick dla wygody i łatwego operowania. Single lever joystick for a comfortably and easily movement.



ELEVAH 51 MOVE picking

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI
SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT

**WSZYSTKO,
CZEGO POTRZEBUJESZ
W MAŁYCH ROZMIARACH
IN LITTLE EVERYTHING YOU NEED.**

Szeroki i wszechstronny podest ładunkowy, wygodna podstawa oraz przestrzeń dla operatora, a to wszystko na powierzchni 77 x 141 cm.
Wide and versatile worktop, comfortable support stand and space for the operator, all this in just 77 x 141 cm.



Szeroki podest dla operatora, umieszczony zaledwie 30cm nad ziemią, zapewnia dogodny dostęp.
Large work surface for the operator. Height of only 30 cm for easy access.



Szeroki podest ładunkowy o automatycznie regulowanej wysokości.
Large automatically height-adjustable storage compartment.

System przeciw-przechyłowy uruchamia się automatycznie po osiągnięciu maksymalnej wysokości.

The anti-tilting device activates automatically when the maximum inclination is reached.

**WYSOKOŚĆ OD ZIEMI 10 cm >
HEIGHT FROM
THE GROUND . 10 cm >**

Odległość między obudową a ziemią to aż 10 cm co umożliwia swobodne pokonywanie wszystkich przeszkód.

The 10 cm underbody height allows you to overcome any rough edges.



ELEVAH 51 MOVE picking

**SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT
SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI**

ELEVAH 51 MOVE[®] picking

Dane techniczne Technical data sheet

Udźwig Max capacity	200 kg
Operatorzy Number of persons	1
Wykorzystanie Use	wewnętrzne internal
Udźwig podestu ładunkowego Picking plate capacity	100 kg
Waga maszyny Machine weight	330 kg
Źródło zasilania Power supply	24V
Baterie 2 x 12V - 95 A Batteries 2 x 12 V - 95 A	kwasowe acid
Ładowarka Battery charger	110V-220V
Nachylenie pokonywane na wysokości Climbing ability at height	4%
Wymiary kół pędnych Driving wheels dimension	Ø300 x 76
Wymiary kół obrotowych Swivel wheels dimensions	Ø150x40
Promień skrętu Turning radius	1380
Max. prędkość podnoszenia Maximum rising speed	0,20 m/s
Max. prędkość opuszczania Maximum descending speed	0,20 m/s
Max. prędkość przesuwu Max. drive speed stowed	7 km/h
Max. prędkość przesuwu na wysokości Maximum shifting speed at height	2,5 km/h
A Wys. złożonej maszyny Stowed height	1430 mm
B Min. odległość kosza od podłoża Min. platform height from the ground	325 mm**
C Min. odległość półki od podłoża Min. picking height from the ground	690 mm
D Dł. przesuwu półki regulowanej Picking plate stroke	640 mm
E Max odległość kosza od podłoża Max. platform height from the ground	3000 mm
F Max odl. półki reg. od podłoża Max. picking from the ground	4010 mm
G Wymiary podstawy Footprint	770 mm
H	1410 mm
I Wewnętrzne wymiary kosza Internal basket dimensions	570 mm
J	690 mm
K Wymiary półki regulowanej Picking plate dimensions	780 mm
L	760 mm

